

## MXF PSC | RÉGLE VIBRANTE MX FUEL™

- La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires à thermique sans les inconvénients.
- Peut tirer des profils jusqu'à 4.9m
- Le bouton poussoir de démarrage délivre une puissance instantanée en éliminant les mouvements de démarrage et réduisant les temps d'arrêt, ce qui permet de faire le travail plus rapidement sans perte de puissance ou d'autonomie
- Le moteur brushless POWERSTATE™ délivre une puissance pour entraîner des profils jusqu'à 9000VPM avec une vitesse variable grâce à une gâchette ce qui donne un contrôle maximum sur béton sec et humide
- Poignées pliables pour un transport sur chantier facilité
- Système d'attache du profil rapide à l'aide de deux boulons
- Autonomie de 2h par charge avec un profil de 3.65m et une batterie MXF CP203
- Les profils sont disponibles séparément
- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Vibrations [1/min]	9.000	9.000	9.000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Livré avec	-	2 x MXF CP203	2 x MXF CP203
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479771	4933479772	4933479774
Code EAN	4058546375692	4058546375669	4058546375683



## PROFILS RÉGLE VIBRANTE



	Designation	Longueur (m)	Poids (kg)	Réf
MXF PSC-1.22m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSC-1.83m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSC-2.44m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSC-3.00m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 3.0 m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSC-3.65m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 3.65 m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSC-4.25m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 4.25 m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSC-4.87m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 4.87 m	4.87	14.6	4932479782

## MXF CVBP | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

- MX FUEL™ aiguille vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier
- Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans un béton plus dense
- Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez
- Conception modulaire permet à l'utilisateur de retirer facilement le harnais du sac à dos pour une utilisation optimale pour les murs et les poteaux en béton
- Conception modulaire permet à l'utilisateur de basculer entre le style sac à dos et la mallette pour une polyvalence maximale
- Accepte les aiguilles de 2 m à 6 m et têtes de Ø25 mm à 63 mm
- Compacte jusqu'à 80 m<sup>3</sup> de béton avec 2 batteries MXF XC406
- La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles
- Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrations [1/min]	11.200	11.200	11.200
Colonnes	✓	✓	✓
Fondations	✓	✓	✓
Dalles	✓	✓	✓
Murs	✓	✓	✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 2 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479595	4933479591	4933479599
Code EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870



## MXF CVBC | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE

- Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles
- Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile
- Équipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage
- MX FUEL™ aiguille vibrante portative est la solution idéale pour travailler dans les murs et les colonnes en béton, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif. Ainsi il n'y a pas besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier.
- Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans le béton le plus dense
- Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez
- Accepte les aiguilles jusqu'à 6.4m et des têtes jusqu'à Ø63 mm sans perte de puissance
- Compacte jusqu'à 80m<sup>3</sup> de béton avec 2 batteries MXF XC406
- La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles
- Les flexibles et têtes sont disponibles séparément



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrations [1/min]	11.200	11.200	11.200
Colonnes	✓	✓	✓
Fondations	✓	✓	✓
Dalles	✓	✓	✓
Murs	✓	✓	✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 4 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479607	4933479608	4933479610
Code EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044



## CHOISISSEZ VOTRE AIGUILLE VIBRANTE

- \* Les têtes et arbres ne sont pas échangeable !
- ✓✓✓ = Parfait, ✓✓ = Bon, ✓ = Acceptable, X = Non recommandé

	Dalles	Fondations	Colonnes	Murs
MXF CVBP	✓✓	✓✓	✓	✓
MXF CVBC	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
M18 FCVN-12"	✓✓	✓✓	X	X
M18 FCVN-24"	X	✓	✓✓	✓✓

## CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE

- \* Pour choisir le diamètre de tête parfait, vous devez tenir compte du rayon d'influence requis ainsi que de la distance entre les barres d'armature.
- MILWAUKEE™ propose une gamme de têtes d'aiguille vibrante de différentes tailles pour toutes les applications

	Ø (mm)	Réf	Code EAN	
Têtes d'aiguille vibrante	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	


## CHOISISSEZ L'ARBRE DE VOTRE AIGUILLE VIBRANTE

- ✓✓✓ = Parfait, ✓✓ = Bien, ✓ = Acceptable, X = Non recommandé

	Dalles MXF CVBP	Dalles MXF CVBC	Fondations MXF CVBP	Fondations MXF CVBC	Colonnes MXF CVBP	Colonnes MXF CVBC	Murs MXF CVBP	Murs MXF CVBC	Réf	Code EAN	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	X	X	X	X	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	X	✓✓✓	X	✓✓✓	X	✓✓✓	X	✓✓✓	4932479613	4058546374075	

## MXF DH2528H | MX FUEL™ DÉMOLISSEUR 25 KG EMMANCHEMENT HEX 28 MM

- Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique
- Démolisseur délivrant jusqu'à 64 poules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- Technologie anti-vibration permet à l'utilisateur de travailler toute la journée
- Vibrations réduites, 5,17m/s<sup>2</sup> seulement, afin de pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continu sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière
- 1300 Cps/min pour détruire rapidement et efficacement pour tous types d'applications
- Démolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de profondeur et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406
- Équivalent à un outil filaire en terme de durabilité, avec un témoin de maintenance intégré qui s'allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappe
- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Réception	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Force de frappe (J) (EPTA)	64	64
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	1300	1300
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	5.17	5.17
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478985	4933484877



## MXF DHT | MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

- Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en caoutchouc pour se déplacer et n'importe où
- Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques
- 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts permettant de les maintenir en place
- Emplacement pour batterie et chargeur, crochet de maintien du câble du chargeur



	MXF DHT
Capacité de chargement	150
Poids (kg)	15.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464879
Code EAN	4058546228248

## MXF DCD150 | MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM

- Carottez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm
- 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques
- Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'à diamètre 75 mm à 1600 tpm
- Vitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm
- AUTOSTOP™ assure le débrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle
- Niveau digital intégré pour aider à percer droit
- Jauge de pression pour aider l'utilisateur à appliquer la force optimale
- Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage
- Système d'injection intégré pour les carottes humide qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK® et avec le système d'arrivée d'eau
- 1 1/2" UNC + 1/2" G en manchement universel
- Disponible séparément : bâti de forage MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm, la plus répandue sur le marché



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Capacité de perçage du béton (à 2ème vitesse (mm))	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Réception	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Livré avec	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bâti de carottage
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret
Ref	4933478986	4933464887	4933471835
Code EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343



## ACCESSOIRES POUR MXF DCD150

	Description	Ref	Code EAN	
Kit de fixation	Kit de fixation à usage exclusif dans le béton. Un foret de Ø16 mm est nécessaire pour fixer l'ancrage de suspension. Le kit comprend un boulon de goupin, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 pièces d'ancrage M12	4932399731	4002395363827	
	Pompe à vide VP6 pour la fixation de la carotreuse sur des surfaces lisses et uniformes. Capacité d'aspiration: 850 mbar. Max. pression de vide: 6 m³/h / 100 l / min. Tension nominale: 220-240 V. Livré avec 5 m de tuyau avec connexion DW7	4932352094	4002395367474	
	Joint de remplacement pour pompe à vide	4931400613	4002395764631	
Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, acier, réservoir d'eau avec revêtement polyester intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une pression max de 6 bar. Tuyau de 2,5 m avec système de connexion rapide s'adaptant directement aux carottes Milwaukee®		4932399726	4002395363773	
	La base du sac à dos sans fil (M18 BPPH-401) et le réservoir à eau (M18 BPT-WST) garantissent une pression d'eau optimale en un clic et offrent la combinaison parfaite pour chaque application de carottage à eau. Capacité de 15 l, jusqu'à 12 réservoirs avec une batterie M18™ 4.0 Ah	4933464962	4058546229078	
Carottage à eau	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec un trépan Ø 180 mm max. Convient pour le carottage en suspension	4933464965	4058546229108	
	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec un trépan Ø 152 mm max. Convient pour le carottage en suspension	4932399727	4002395363780	
Carottage à sec	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec un trépan Ø 152 mm max. Convient pour le carottage en suspension	4932478073	4058546340063	
	Extracteur de poussière pour perforateur et carotreuse de 25 à 152 mm Ø. Brosses pour améliorer l'extraction de la poussière	4932471990	4058546298890	

## MXF DR255TV | MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE

- Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
- Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
- Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
- Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotreuse MXF DCD150, pour percer des trous jusqu'à Ø250 mm
- Peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et uniformes
- Niveau digital intégré pour aider à carotter droit de 0° à 45°
- Éléments coulissants réglables
- Conception robuste et légère en Aluminium
- Kit de fixation sur béton inclus (ref. 4932399731)



	MXF DR255TV
Taille base (mm)	276 x 467
Épaisseur (mm)	892
Angle de coupe (°)	0 - 45
Trépan max. (mm)	250
Coursé (mm)	570
Poids (kg)	13.2
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Ref	4933472247
Code EAN	4058546338930



## MXF COS350 | MX FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM

- La première découpeuse béton 350 mm au monde, alimentée par une batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé
- Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil, dispense du besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les maintenances liées au moteur à essence
- Pas de gaz d'échappement : Possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité
- Puissance et performance équivalente à une découpeuse thermique avec une vitesse maximum à vide de 5370 tpm et 125 mm de profondeur de coupe
- Plus silencieux qu'une découpeuse thermique équivalente, avec très peu de vibrations en provenance du moteur et poids parfaitement équilibré
- Carter de protection ajustable sans clé, et arrivée d'eau intégrée pour les coupes humides qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau
- Un chariot pour la découpeuse MXF COSC, disponible séparément, assure une découpe droite



	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Vitesse à vide (tr/min)	5370	5370
Ø mm	350	350
Alésage Ø mm	20/ 25.4	20/ 25.4
Profondeur de coupe (mm)	125	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933478984	4933464881
Code EAN	4058546362669	4058546228262



## MXF COSC | MX FUEL™ CHARIOT POUR DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM

- Chariot pour découpeuse béton 350 mm permet de réaliser des coupes droites jusqu'à 125 mm de profondeur
- Profondeur de coupe ajustable à une main, grâce à un levier intégré au chariot
- Possibilité d'adapter sur la base M18™ SWITCH TANK™, différents réservoirs en fonction des applications
- Possibilité de stocker une batterie supplémentaire sur le chariot
- Facilement pliable pour le transporter ou le ranger
- Fourni avec un réservoir de 11,4 litres



	MXF COSC
Capacité de chargement	69
Capacité réservoir (l)	10.4
Poids (kg)	26.0
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Ref	4933464883
Code EAN	4058546228286



## MXF TL | MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE

- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installée en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- La tour d'éclairage MX FUEL™ est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieurs (poussière, humidité...)
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branchée sur le secteur
- Protection IP 55



	MXF TL-601
Système	MX FUEL™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MX FUEL™
Ampoule	LED
Intensité lumineuse Maximum sur secteur Haute/Moyenne/Basse (lumens)	27.000/ 14.000/ 7000/ -
Intensité lumineuse Maximum sur batterie Haute/Moyenne/Basse (lumens)	20.000/ 10.000/ 5000/ -
Autonomie maximum sur secteur (h)	Illimité
Autonomie max avec une MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Hauteur maximum du mat (m)	3.1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	intégré, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471844
Code EAN	4058546297435



## MXF LSDP | MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™

- Technologie POWERREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m
- Le tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en débouchant les canalisations
- Pédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-glisse, et frein électronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité
- Capacité du tambour MX FUEL™: câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 mm x 30 m de long
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL WORKSITE

MXF LSDP-301	
Vitesse à vide (tr/min)	200
Capacité de canalisation (mm)	75 - 200
Diamètre de la spirale (mm)	20
Longueur de la spirale (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	58,6 (MXF CP203)
Livré avec	1 câble 20 mm x 15,2 m, 1 câble 20 mm x 7,6 m, 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471851
Code EAN	4058546297503



## ACCESSOIRES POUR MXF LSDP

Description	Convient au déboucheur MXF LSDP	Ref	Code EAN
Rallonge de câble 16 mm x 7,6 m	✓	4932471701	4058546296001
Rallonge de câble 16 mm x 15,2 m	✓	4932471702	4058546296018
Rallonge de câble 20 mm x 7,6 m	✓	4932471703	4058546296025
Rallonge de câble 20 mm x 15,2 m	✓	4932471704	4058546296032
Câble d'ancrage 16mm	✓	4932471707	4058546296063
Câble principal 16 mm x 60 cm	✓	4932471708	4058546296070
Câble principal 20mm x 600 mm	✓	4932471709	4058546296087
Spirale droite	✓	48532830	4058546323370
Têtes en entonnoir	✓	48532831	4058546323387
Tête coupe racine	✓	48532832	4058546323394
Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532833	4058546323400
Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532834	4058546323417
Ogive tête fer de lance	✓	48532835	4058546323424
Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✓	48532836	4058546323431
Têtes à chaines	✓	48532837	4058546323448
Tête à chaines 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532838	4058546323455
Set de têtes	✓	48532840	4058546296131
Tuyau de guidage pour déboucheur MX FUEL	✓	4932478110	4058546340421
Clé pin	✓	4932471717	4058546296162

## MXF XC406 | BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH

- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium la plus performante et de la plus haute qualité
- Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- Fonctionne jusqu'à +28.0°
- Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, tranchée), en intérieur ...
- Offre une alternative aux outils thermiques
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL WORKSITE

	MXF XC406	MXF XC-2406
Système	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	6.0	6.0
Nombre de batterie(s)	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	90 min	90 min
Poids (kg)	4.8	4.8
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471837	4933479162
Code EAN	4058546297367	4058546369569



## MXF CP203 | BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH

- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium la plus performante et de la plus haute qualité
- Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- Fonctionne jusqu'à +28.0°
- Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, tranchée), en intérieur ...
- Offre une alternative aux outils thermiques



	MXF CP203	MXF CP-2203
Système	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	3.0	3.0
Nombre de batterie(s)	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	55 min	55 min
Poids (kg)	2.7	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471838	4933479161
Code EAN	4058546297374	4058546369552



## MXF C | CHARGEUR MX FUEL™

- Charge la Batterie MXF CP203 en 55 min
- Charge la batterie MXF XC406 en 90 min
- REDLINK™ intelligence minimise le temps de charge en régulant l'intensité de charge (4,5 A/h)
- Ventilateur intérieur optimise la performance et le temps de charge
- La batteries MX FUEL™ sont chargées à 80% en moins 30 min pour CP et moins de 55 min pour la XC
- Une poignée de transport intégrée



MXF C	
Port de charge	1 x MX FUEL™
Type de chargement	Unitaire
Type d'alimentation	AC
Poignée de transport	Oui
Fixation murale	Oui
Poids (kg)	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471839
Code EAN	4058546297381



## MXF NRG | MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR

- 2 x MXF XC406 - Batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah
- MXF C - MX FUEL™ Chargeur



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL WORKSITE

MXF NRG-406	
Système	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	6.0
Nombre de batterie(s)	2
Temps de chargement chargeur MXF C	90 min
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Ref	4933479160
Code EAN	4058546369545

