

# Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)



Fe



RC



## Nettoyeurs haute pression à eau froide

- Nettoyeur compact et pratique pour usage particulier
- Très maniable grâce à ses grandes roues robustes
- Monté avec pompe axiale dotée de 3 pistons en inox
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Dosage pour détergents avec le kit savon
- Récipient/doseur pour le savon
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression 8m, lance variable, rotabuse, kit savon et brosse fixe de lavage



## KL 1680 GOLD PLUS

### SEMI PROFESSIONAL



MESSING AXIAALPOMP

### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90460500

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2300 W
- Débit d'eau: 480 l/uur
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 820x308x310 mm
- Poids: 13 kg

**449€**  
prix hors tva



### Accessoires inclus:

-  Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100097
-  Lance variable  
N° de cde.: 33011355
-  Rotabuse  
N° de cde.: 33011091
-  Tuyau haute pression 8m  
N° de cde.: 32081300
-  Kit savon  
N° de cde.: 33010795
-  Brosse fixe  
N° de cde.: 14130032





Fe




RC



# Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)



POSSIBILITE  
D'UTILISATION  
VERTICALE OU  
HORIZONTALE

## Nettoyeurs haute pression à eau froide

- Nettoyeurs robustes pour usage professionnel
- Pompe en laiton
- Dotée de 3 pistons en inox avec revêtement céramique (uniquement sur les appareils triphasé)
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- CLASSIC: livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression 10m et lance variable
- EXTRA: livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 15m, lance variable et rotabuse



### K 200 10/150 M CLASSIC

PROFESSIONAL




Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100302



Lance courbée  
N° de cde.: 33011064



Rotabuse  
N° de cde.: 33011052



Rubberen  
hogedrukslang 10m  
N° de cde.: 33011637



#### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570500

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 540x440x680 mm
- Poids: 37 kg



Pompe axiale en laiton

**835€**  
prix hors tva

### K 200 10/150 M EXTRA


PROFESSIONAL




Accessoires inclus:




Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100302



Lance courbée  
N° de cde.: 33011064



Rotabuse  
N° de cde.: 33011052



Enrouleur avec tuyau  
haute pression 15m  
N° de cde.: 32080971



#### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570501

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 47 kg



Pompe axiale en laiton

**949€**  
prix hors tva

# Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)



## ETM 130

### PROFESSIONAL



N° de cde.: 90550001

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 130 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 720 l/uur

#### Accessoires inclus:



- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 260x470x370 mm
- Poids: 27 kg

**879€**  
prix hors tva



## K 200 12/130 M EXTRA

### PROFESSIONAL



### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570505

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 130 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 720 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 47 kg



Pompe axiale en laiton

**999€**  
prix hors tva

#### Accessoires inclus:



## K 200 12/200 T EXTRA

### PROFESSIONAL



### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570507


- Tension: 3-400V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 4300 W
- Débit d'eau: 720 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg



Pompe axiale en laiton

**1199€**  
prix hors tva

#### Accessoires inclus:







Fe




RC



# Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)



Possibilité d'utilisation verticale ou horizontale

## COMET

### Nettoyeurs haute pression à eau froide

- Nettoyeur Heavy duty pour usage intensif
- Très maniable grâce à ses grandes roues robustes 220 mm
- Monté avec pompe à vilebrequin heavy duty dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pourvu d'un moteur à induction, 4-pôles, à bas régime (1400 t/min.) qui garanti un travail silencieux, réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Pourvu d'un manomètre
- Pompe en laiton
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- CLASSIC: livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression 10m, lance variable et rotabuse
- EXTRA: livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 15m, lance variable et rotabuse

### K 250 11/160 M CLASSIC

INDUSTRIAL



Accessoires inclus:



Pompe à vilebrequin en laiton

DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570075

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 160 bar
- Puissance moteur max.: 3300 W
- Débit d'eau: 660 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 40 kg

1199€  
prix hors tva

### K 250 11/160 M EXTRA

INDUSTRIAL



Accessoires inclus:



Pompe à vilebrequin en laiton

DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570005

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 160 bar
- Puissance moteur max.: 3300 W
- Débit d'eau: 660 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg

1349€  
prix hors tva

# Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)

## K 250 10/150 M STATIC (1-230V)

### INDUSTRIAL



#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)  
N° de cde.: 24100182

Lance courbée  
N° de cde.: 33010935

Tuyau haute pression 10m  
N° de cde.: 32081050

#### En option: Rotabuse

N° de cde. : 33010781



**99€**  
prix hors tva

### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90572001

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/ur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 550x350x350 mm
- Poids: 40 kg



Pompe à villebrequin  
en laiton

**1299€**  
prix hors tva

## K 250 15/170 T STATIC (3-400V)

### INDUSTRIAL



#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)  
N° de cde.: 24100182

Lance courbée  
N° de cde.: 33010935

Tuyau haute pression 10m  
N° de cde.: 32081050

#### En option: Rotabuse

N° de cde. : 33010893



**95€**  
prix hors tva

### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90572002

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 170 bar
- Puissance moteur max.: 5000 W
- Débit d'eau: 900 l/ur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 550x350x350 mm
- Poids: 40 kg



Pompe à villebrequin  
en laiton


**1499€**  
prix hors tva

## K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)

### INDUSTRIAL



#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)  
N° de cde.: 24100182

Lance courbée  
N° de cde.: 33010935

Rotabuse  
N° de cde.: 33010895

Enrouleur avec tuyau  
haute pression 15m  
N° de cde.: 32080971



Pompe à villebrequin  
en laiton

**1349€**  
prix hors tva

### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570009


- Tension: 3-400V
- Pression max.: 170 bar
- Puissance moteur max.: 5000 W
- Débit d'eau: 900 l/ur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg

## K 250 11/210 T EXTRA (3-400V)

### INDUSTRIAL



#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)  
N° de cde.: 24100182

Lance courbée  
N° de cde.: 33010935

Rotabuse  
N° de cde.: 33010781

Enrouleur avec tuyau  
haute pression 15m  
N° de cde.: 32080971



Pompe à villebrequin  
en laiton

**1349€**  
prix hors tva

### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90570011

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 5000 W
- Débit d'eau: 660 l/ur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg



Fe



RC





Fe



# Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)

K STEEL 3.11 TS 11/120M

**INDUSTRIAL**



**HOT WATER SEALS**



Pompe à vilebrequin en laiton

**NEW**

**DUTY CYCLE**



N° de cde.: 90650001

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 120 bar
- Puissance moteur max.: 2200 W
- Débit d'eau: 660 l/urr
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 850x540x950 mm
- Poids: 62 kg



**1799€**  
prix hors tva

Accessoires inclus:



**OPTIE: ROTABUSE**

N° de cde. : 33010782



**95€**  
prix hors tva



K STEEL 6.15 TS 15/170T

**INDUSTRIAL**



**HOT WATER SEALS**



Pompe à vilebrequin en laiton

**DUTY CYCLE**



N° de cde.: 90650003

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 170 bar
- Puissance moteur max.: 4000 W
- Débit d'eau: 900 l/urr
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 850x540x950 mm
- Poids: 63 kg



**1999€**  
prix hors tva

Accessoires inclus:



**OPTIE: ROTABUSE**

N° de cde. : 33010893



**95€**  
prix hors tva





# Heavy duty Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.confimac.be](http://www.confimac.be)

K STEEL 8.16 TS 16/200T

## INDUSTRIAL



HOT WATER SEALS



Pompe à vilebrequin en laiton



## DUTY CYCLE




N° de cde.: 90650004

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 5500 W
- Débit d'eau: 960 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 850x540x950 mm
- Poids: 65 kg

## Accessoires inclus:



Pistolet  
N° de cde.: 24100182



Lans  
N° de cde.: 33010787



Tuyau haute pression 8m  
N° de cde.: 33010987

## OPTIE: ROTABUSE

N° de cde. : 33010782



97€  
prix hors tva



2199€  
prix hors tva

K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T

## INDUSTRIAL



HOT WATER SEALS

PREMIUM



Pompe à vilebrequin en laiton



## DUTY CYCLE




N° de cde.: 90650103

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 270 bar
- Puissance moteur max.: 8500 W
- Débit d'eau: 900 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 850x580x1050 mm
- Poids: 75 kg

## Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100277



Lance courbée  
N° de cde.: 33010976



Tuyau haute pression 10m  
N° de cde.: 33010776

## EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010777



99€  
prix hors tva



3049€  
prix hors tva



# Nettoyeurs haute pression à eau froide moteurs essence 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)

Fe



FDX BLADE S 13/150 HONDA GP 160

PROFESSIONAL



NEW



Pompe axiale en laiton

POWERED by **HONDA™**



DUTY CYCLE



N° de cde.: 90660512

Nettoyeur professionnel Comet à haute pression avec moteur à essence Honda de 5,0 CV et pompe à manivelle en laiton avec 3 pistons en céramique. Livré complet avec accessoires et monté sur un châssis métallique extra robuste.

- Nettoyeur haute pression autonome sur moteur à essence Honda GP
- Monté sur un châssis métallique mobile, équilibré, avec des roues robustes.
- Équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique et tête de pompe en cuivre
- Poignée réglable en hauteur et repliable
- Aspiration du détergent à basse pression
- Equipé d'un manomètre
- Equipé d'un tuyau HD de 10 mètres en caoutchouc

- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur: 5 CV
- Débit d'eau: 780 l/uur.
- Dimensions: 640x450x850 mm
- Poids: 30 kg

975€  
prix hors tva

Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010893



95€  
prix hors tva



FDX BLADE S 13/180 HONDA GX200

INDUSTRIAL



NEW



Pompe axiale en laiton

POWERED by **HONDA™**



DUTY CYCLE



N° de cde.: 90660513

Nettoyeur professionnel Comet à haute pression avec moteur à essence Honda de 6,0 CV et pompe à manivelle en laiton avec 3 pistons en céramique. Livré complet avec accessoires et monté sur un châssis métallique extra robuste.

- Nettoyeur haute pression autonome sur moteur à essence Honda GX
- Monté sur un châssis métallique mobile, équilibré, avec des roues robustes.
- Équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique et tête de pompe en cuivre
- Poignée réglable en hauteur et repliable
- Aspiration du détergent à basse pression
- Equipé d'un manomètre
- Equipé d'un tuyau HD de 10 mètres en caoutchouc

- Pression max.: 180 bar
- Puissance moteur: 6 CV
- Débit d'eau: 780 l/uur
- Dimensions: 670x550x890 mm
- Poids: 34 kg

1295€  
prix hors tva

Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010782



97€  
prix hors tva





# Nettoyeurs haute pression à eau froide moteurs essence **heavy duty** 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.confimac.be](http://www.confimac.be)

FDX BLADE XL 9.15 15/220 G - HONDA GX270

## INDUSTRIAL



Pompe à vilebrequin en laiton

## DUTY CYCLE



N° de cde.: 90660103

- Nettoyeur heavy duty eau froide à moteur essence 13 CV HONDA GX 270
- Monté avec pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons 100% céramiques
- À haut rendement pour une longue durée de vie
- Châssis métallique solide avec 2 pneus gonflables
- Capot de protection pour la pompe à vilebrequin en métal
- Emplacement prévu pour le rangement des accessoires
- Aspire le détergent à basse pression
- La pompe est protégée par un filtre pour grosses saletés et soupape thermostatique
- Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 10m et
- Lance variable
- ASTUCE: placer un filtre à l'entrée de la pompe

- Pression max.: 220 bar
- Puissance moteur: 9 CV
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 3400 t/min.
- Dimensions: 850x580x1050 mm
- Poids: 48 kg

**2199€**  
prix hors tva

POWERED by  
**HONDA™**



## Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100182

Lance courbée  
N° de cde.: 33010787

Tuyau haute pression 10m  
N° de cde.: 33011439

## EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010782



**97€**  
prix hors tva



FDX BLADE XL PRO 13.15 15/280 G - HONDA GX390

## INDUSTRIAL



Pompe à vilebrequin en laiton avec réducteur pour une plus longue durée de vie

## DUTY CYCLE



N° de cde.: 90660108

- Nettoyeur heavy duty eau froide à moteur essence 13 CV HONDA GX 390
- Avec système de réduction de vitesse lorsque le moteur tourne à 1560 t/min., ce qui permet une meilleure longévité de la pompe
- Monté avec pompe à vilebrequin "Premium" en laiton avec 3 pistons
- 100% céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Châssis métallique solide avec 2 pneus gonflables
- Capot de protection pour la pompe à vilebrequin en métal
- Emplacement prévu pour le rangement des accessoires
- Aspire le détergent à basse pression
- La pompe est protégée par un filtre pour grosses saletés et soupape thermostatique
- Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 10m et lance variable
- ASTUCE: placer un filtre à l'entrée de la pompe

- Pression max.: 280 bar
- Puissance moteur: 13 CV
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 1560 t/min.
- Dimensions: 850x580x1050 mm
- Poids: 50 kg

**2999€**  
prix hors tva

POWERED by  
**HONDA™**



## Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100182

Lance courbée  
N° de cde.: 33010787

Tuyau haute pression 10m  
N° de cde.: 33010776

## EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010781



**99€**  
prix hors tva





Fe



RC



# Nettoyeurs haute pression à eau chaude 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)



- Nettoyeur compact haute pression à eau chaude jusqu'à 110°C
- Équipé de 3 pistons en acier inoxydable avec revêtement céramique
- Corps de pompe entièrement en laiton
- Équipé d'un thermostat à réglage progressif.
- Équipé d'un manomètre
- Moteur à induction bipolaire sans entretien avec protection thermique externe.
- ARRÊT TOTAL : arrête le moteur dès que la tête de pompe passe en by-pass. Économise l'énergie et minimise l'usure de la tête de pompe.
- DÉMARRAGE FACILE : le nettoyeur haute pression démarre sans charge, ce qui permet de réduire fortement le courant de démarrage.
- Dosage des détergents sous basse pression
- Fourni avec un réservoir de carburant intégré de 15 litres et un réservoir de détergent de 3,5 litres.
- Livré avec poignée pistolet, Tuyau haute pression avec insert acier, lance avec tête de pulvérisation réglable.
- Comprend une soupape de sécurité pour la protection de la chaudière et une protection thermique de la chaudière.
- Comprend un indicateur de «manque de carburant».

### Avantages de KP PRO EXTRA :

- Nettoyeur haute pression à usage intensif jusqu'à max. 110°C sur 230V / 3-400V
- ARRÊT TOTAL RETARDÉ : arrête le moteur de façon différée à partir du moment où la tête de pompe se met en by-pass. Économise l'énergie et réduit l'usure de la tête de pompe.
- Équipé d'une pompe à vilebrequin avec 3 pistons entièrement en céramique et d'un corps de pompe en laiton à haut rendement.
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) avec double roulement pour une utilisation intensive
- Pression réglable sur la poignée du pistolet

### KP CLASSIC 3.10 10/140 M

PROFESSIONAL



#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100236

Lans  
N° de cde.: 33010787

Tuyau haute pression 10m  
N° de cde.: 32081050



DUTY CYCLE



N° de cde.: 90610001

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 140 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/urr
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 15 l
- Consommation de carburant: 3,5 kg/h
- Dimensions: 1040x620x840 mm
- Poids: 100 kg

Pompe axiale en laiton

#### EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33011052



89€  
prix hors tva

2449€  
prix hors tva

### KP EXTRA 3.10 10/140 M

PROFESSIONAL



#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100236

Lans  
N° de cde.: 33010787

Enrouleur avec tuyau  
haute pression 15m  
N° de cde.: 70020241



DUTY CYCLE



N° de cde.: 90610003

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 140 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/urr
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 15 l
- Consommation de carburant: 3,5 kg/h
- Dimensions: 1040x620x840 mm
- Poids: 100 kg

Pompe axiale en laiton

#### EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33011052



89€  
prix hors tva

2699€  
prix hors tva



# Nettoyeurs haute pression à eau chaude 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)

## KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M

### INDUSTRIAL



DELAYED  
TOTAL  
STOP

#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100227

Lans  
N° de cde.: 33011587

Enrouleur avec tuyau haute  
pression 15m  
N° de cde.: 70020241



### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90610103

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 3000 W
- Débit d'eau: 600 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 15 l
- Consommation de carburant: 3,5 kg/h
- Dimensions: 1040x620x840 mm
- Poids: 100 kg

Pompe à villebrequin  
en laiton

#### EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010777



99€  
prix hors tva

2999€  
prix hors tva

## KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T

### INDUSTRIAL



DELAYED  
TOTAL  
STOP

#### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100227

Lans  
N° de cde.: 33011587

Enrouleur avec tuyau haute  
pression 15m  
N° de cde.: 70020279



### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90610104

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 5300 W
- Débit d'eau: 720 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 15 l
- Consommation de carburant: 3,5 kg/h
- Dimensions: 1040x620x840 mm
- Poids: 105 kg

Pompe à villebrequin  
en laiton

#### EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010777



99€  
prix hors tva

3099€  
prix hors tva



Fe



RC







# Nettoyeurs haute pression à eau chaude 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)

Fe



RC



- Équipé d'un châssis en acier et d'un corps solide, adapté à un usage intensif.
- Filtre d'entrée d'eau pour les grosses saletés, facile à nettoyer
- Grandes roues en caoutchouc
- Équipé d'une pompe à manivelle avec 3 pistons tout-céramique et un boîtier de pompe en laiton à haut rendement
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) avec double roulement pour une utilisation intensive
- DELAYED TOTAL STOP : arrête le moteur de façon différée à partir du moment où la tête de pompe se met en by-pass. Économies d'énergie et faible usure de la tête de pompe.
- Équipé d'un thermostat à réglage progressif
- Brûleur vertical avec double bobine
- Boîtier externe du brûleur en acier inoxydable
- Brûleur à haut rendement avec température constante de l'eau
- Équipé d'un panneau de commande à basse tension
- Équipé d'un réservoir de carburant de 18 litres et d'un réservoir de détergent de 3,5 litres intégrés.
- Système de détergent sous basse pression
- Livré avec poignée pistolet, lance et Tuyau haute pression avec insert acier 15m sur bobine

### KM CLASSIC:

- Nettoyeur haute pression à eau chaude à usage intensif 180 ou 200 bars jusqu'à 110°C max. 400V

### KM EXTRA:

- Nettoyeur haute pression à eau chaude 200 bar jusqu'à max. 140°C sur 400V
- TOTAL STOP : la machine s'arrête au bout d'environ 15 minutes en cas de perte d'énergie.
- le système hydraulique ou en cas de perte d'eau
- Surveillance de la flamme
- En conformité avec la PED 97/23/CE cat.2 de la perte
- 2 Moteurs:
  - Pour la pompe
  - Pour le ventilateur du brûleur

## KM CLASSIC 3.11 11/120 + AVT

### INDUSTRIAL



DELAYED TOTAL STOP

### DUTY CYCLE



N° de cde.: 90600310

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 120 bar
- Puissance moteur max.: 2200 W
- Débit d'eau: 660 l/ur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 3,5 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 120 kg



NEW

### Accessoires inclus:



### EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010893

97€  
prix hors tva



Pompe à vilbrequin en laiton

3399€  
prix hors tva

# Nettoyeurs haute pression à eau chaude 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)



Fe



RC



## KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT

**INDUSTRIAL**



DELAYED  
TOTAL  
STOP

Accessoires inclus:



**DUTY CYCLE**  
■ ■ ■ ■ ■ □

N° de cde.: 90600311

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 180 bar
- Puissance moteur max.: 4900 W
- Débit d'eau: 780 l/urr
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 4,6 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 110 kg

Pompe à vilibrequin  
en laiton

**EN OPTION: ROTABUSE**

N° de cde. : 33010782



**3399€**  
prix hors tva

## KM CLASSIC 8.15 15/200 T + AVT

**INDUSTRIAL**



DELAYED  
TOTAL  
STOP

Accessoires inclus:



**DUTY CYCLE**  
■ ■ ■ ■ ■ □

N° de cde.: 90600323

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 6500 W
- Débit d'eau: 900 l/urr
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 5,7 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 125 kg

Pompe à vilibrequin  
en laiton

**EN OPTION: ROTABUSE**

N° de cde. : 33010893



**3699€**  
prix hors tva

## KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT

**INDUSTRIAL**



DELAYED  
TOTAL  
STOP

TOTAL  
SHUT  
DOWN



Accessoires inclus:



**DUTY CYCLE**  
■ ■ ■ ■ ■ □

N° de cde.: 90600521

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 30>200 bar
- Puissance moteur max.: 6500 W
- Débit d'eau: 330>900 l/urr
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 85>140°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 5,7 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 128 kg

**3999€**  
prix hors tva



Pompe à vilibrequin  
en laiton



# Nettoyeurs haute pression à eau chaude heavy duty 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.contimac.be](http://www.contimac.be)

Fe

KF CLASSIC PREMIUM 9.16 TRF + AVT

## INDUSTRIAL



### Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100182

Lans  
N° de cde.: 33010787

Enrouleur avec tuyau  
haute pression 20m  
N° de cde.: 70020382

### EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010915



95€  
prix hors tva

### PREMIUM



Pompe à vilebrequin  
en laiton



## DUTY CYCLE



N° de cde.: 90510305

- Nettoyeur eau chaude heavy duty de 200 bar jusqu'à max. 110°C sur 400V
- Monté avec pompe à vilebrequin «Premium» dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Moteur à 4-pôles (1400 t/min) à double roulement pour usage intensif
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Grandes roues en caoutchouc de dia. 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Brûleur vertical double spirale
- Pourvu d'un interrupteur de débit d'eau coupant l'alimentation du brûleur
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Pourvu d'un panneau de contrôle à basse tension
- Pourvu d'un réservoir de carburant incorporé de 19L et réservoir détergent 16L
- Distribution du détergent à basse pression
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 20m et lance variable
- 2 Moteurs:
  - Pour la pompe
  - Pour le ventilateur du brûleur
- Tension: 3-400V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 7000 W
- Débit d'eau: 960 l/ur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 16 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 19 l
- Consommation de carburant: 6,4 kg/h
- Dimensions: 1320x820x860 mm
- Poids: 152 kg

**4199€**  
prix hors tva






# Nettoyeurs haute pression à eau chaude heavy duty 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur [www.confimac.be](http://www.confimac.be)

KF EXTRA PREMIUM 9.16 TRF + AVT

## INDUSTRIAL



## Accessoires inclus:



Poignée-pistolet  
N° de cde.: 24100277

Lance  
N° de cde.: 33010974

Enrouleur avec tuyau haute  
pression 20m  
N° de cde.: 70020383

## EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde. : 33010897

99€  
prix hors tva

## PREMIUM



Pompe à vilebrequin  
en laiton



## DUTY CYCLE



N° de cde.: 90510801

- Nettoyeur eau chaude heavy duty de 200 bar jusqu'à max. 140°C sur 400V
- Monté avec pompe à vilebrequin «Premium» dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Moteur à 4-pôles (1400 t/min) à double roulement pour usage intensif
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 19L et réservoir détergent 16L
- Distribution du détergent à haute pression
- Adoucisseur d'eau avec pompe et cuve
- Grandes roues en caoutchouc de dia. 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- TOTAL SHUTDOWN: la machine s'arrête après environ 15 min. d'inactivité
- Brûleur vertical double spirale
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Flamme de veille
- Conforme à la norme PED 97/23/CE cat.2
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 20m et lance variable
- 2 Moteurs:
  - Pour la pompe
  - Pour le ventilateur du brûleur
- Tension: 3-400V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 7600 W
- Débit d'eau: 960 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 16 l
- Température max.: 85>140°C
- Réservoir de diesel: 19 l
- Consommation de carburant: 6,4 kg/h
- Dimensions: 1320x820x960 mm
- Poids: 152 kg

**4799€**  
prix hors tva





